

TNT-010

Récepteur Télévision Numérique Terrestre USB 2.0

PAESYS

MULTIMEDIA COMMUNICANT



- ▶ Récepteur T.N.T. USB 2.0
- ▶ Compact et léger
- ▶ Interface USB 2.0 haut débit
- ▶ Installation facile
- ▶ Pas d'alimentation externe
- ▶ Enregistrement des programmes
- ▶ Time-Shifting

Le TNT-010 est le premier récepteur de télévision numérique terrestre de la taille d'une clé USB à permettre la réception des programmes télévisés numériques sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Extrêmement compact et aussi léger qu'un stylo, le TNT-010 offre une image d'une qualité parfaite sous un environnement Windows™ ou Linux grâce à un tuner d'une grande sensibilité qui confère au produit une capacité de réception tout à fait exceptionnelle.

D'autre part, le TNT-010 est totalement conforme aux standards de réception numérique terrestre ITU DVB et Nordig II et se connecte directement à un port USB 2.0 sans l'aide d'une alimentation externe.

Le logiciel associé au TNT-010, d'une installation aisée, offre une image fluide aussi bien sous Windows™ que sous Linux, et propose de nombreuses fonctions telles que la réception, l'enregistrement direct, programmé ou en time-shifting et la relecture grâce à une interface graphique facilitant la navigation.

De la taille d'une clé USB, proposant une connexion USB 2.0, sans alimentation externe et combiné à son logiciel riche en fonctionnalités et aisé d'utilisation, le TNT-010 sera certainement le meilleur compagnon de télévision numérique pour votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau que vous pourrez emporter dans votre poche.

Spécifications techniques

Spécifications	Récepteur DVB-T Compact USB	Décodage	Décodage MS DirectShow™ MPEG-2
	Connexion Haut Débit USB 2.0		32 PIDs Utilisateur Programmables
	Fonctionne sous Windows™ ou Linux		Conformité ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 Video MP@ML
	Connexion USB pour portable et ordinateurs de bureau		Conformité ISO/IEC 11172-2 MPEG-1 Video
	Alimenté par l'USB		Résolution: 720x480 en NTSC et 720x576 en PAL
	Conforme aux standards Full DVB-T et Nordig II		Conformité ISO/IEC 13818-3 MPEG-2 Audio
	Sélection automatique de largeur de canal 6, 7 ou 8 MHz		Conformité ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Audio
	Installation facile du logiciel et navigation aisée		Conformité ETS 300 744 DVB-T & Nordig II
	Programmation des enregistrements		Bande de fréquence 47~860 MHz pour le VHF et l'UHF
	Fonction Time-Shifting		Sélection automatique de la largeur de canal 6, 7, 8 MHz
Système minimum	Capture d'images	Interface DVB-T	Démodulation OFDM 2K / 8K FFT pour SFN / MFN
	Installation automatique des canaux		Supporte le QPSK, 16 and 64 QAM Constellations
	Liste des favoris		Supporte 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Guard Interval
	Compatible PC™ Pentium III 800MHz ou supérieur		Supporte le décodage FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8
	MicroSoft Windows™ XP / 2000™		Supporte le Reed-Solomon (204,188)
Pilotes & logiciels	MicroSoft DirectShow™ 9.0a ou supérieur	Indicateurs & Connecteurs	Débit : jusqu'à 34 MS/s
	Carte son		Suppression automatique des interférences de canaux
	Port USB 2.0		Façade : Power-On, Lock and LED USB
	Pilote MS Windows™ Hardware Control		Arrière : Connecteur type F et connecteur USB
	Pilote MS DirectShow™		Certification CE
Dimensions	Pilote Décodeur MPEG-2 Audio/Video	Certifications & Stockage	Sécurité : selon IEC65
	Interface utilisateur graphique MS Windows™		Température de fonctionnement : +5°C ~ +40°C
	Système d'exploitation MS Windows™ 2000/XP		Température de Stockage : -10°C ~ +70°C
	Dimensions : 105 x 50 x 15 mm		
	Poids : 100g		